

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku użytkowego - zagospodarowanie terenu
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiosny Ludów 79a
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Sidelko
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Przygotowanie terenu			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 645-5.9*14.7-4*2.5	m ² m ²	 548.27	 548.27
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - -10 cm Krotność = -2 548.27	m ² m ²	 548.27	 548.27
3 d.1.1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów z przetrzutom ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV 14.7*5.9*0.3+22.5*3*0.15	m ³ m ³	 36.14	 36.14
1.2		Nawierzchnie			
4 d.1.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 13*2+3+10.5*2+1.5*2+10*2+5	m m	 78.00	 78.00
5 d.1.2	KNR 2-31 0402-03 Podjazd do garażu Miejsca postojowe	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.3*0.3*(13*2+3)-0.08*0.1*(13*2+3) 0.3*0.3*(10*2+5)-0.08*0.1*(13*2+5)	m ³ m ³ m ³	 2.38 2.00	 4.38
6 d.1.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 78	m m	 78.00	 78.00
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-01 Chodnik Podjazd Miejsca postojowe	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1.5*10.5 13*3 5*10	m ² m ² m ² m ²	 15.75 39.00 50.00	 104.75
8 d.1.2	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -10 104.75	m ² m ²	 104.75	 104.75
9 d.1.2	KNR 2-31 0511-01 Chodnik	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 1.5*10.5	m ² m ²	 15.75	 15.75
10 d.1.2	KNR 2-25 0407-02 Podjazd Miejsca postojowe	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 13*3 5*10	m ² m ² m ²	 39.00 50.00	 89.00
11 d.1.2	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa 89	m ² m ²	 89.00	 89.00
1.3		Tereny zielone			
12 d.1.3	KNR 2-31 0401-02 Rabaty	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 80	m m	 80.00	 80.00
13 d.1.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 80	m m	 80.00	 80.00
14 d.1.3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (548.27-15.75-89)*0.1+89*0.1*0.5	m ³ m ³	 48.80	 48.80
15 d.1.3	Kalkulacja własna	Zakup i transport ziemi rodzimej 48.8	m ³ m ³	 48.80	 48.80
16 d.1.3	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		548.27-15.75-89+89*0.5	m ²	488.02	
				RAZEM	488.02
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 30+3+30+4	szt.		
d.1.3	0302-05		szt.	67.00	
				RAZEM	67.00
18	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 20	szt.		
d.1.3	0302-01		szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
19	kalk. własna	Dostawa krzewów 1 Żywotnik zachodni wys. 1,8 m - 30 szt Wieżba palmowa - 3 szt żywotnik karłowaty forma kulista - 30 szt hortensja - 4 szt lawenda - 30 szt	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00