

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Gliwicka 97a-schody					
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- analogia - rozbiórka stopni betonowych i podmurówki z cegieł $0.6*1.6*(0.8+0.8)+0.28*1.6*1.2$	m ³ m ³	 2.074	
				RAZEM	2.074
2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III $1.6*1.4*0.8$	m ³ m ³	 1.792	
				RAZEM	1.792
3	KNR 2-18 0501-01 analogia	Podsypka piaskowa o grubości 10 cm [1.4*1.6]	m ² m ²	 2.240	
				RAZEM	2.240
4	KNR 4-01 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych $0.8*[1.4+1.6]*2$	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym [3.5*1.6]*2*0.1	m ³ m ³	 1.120	
				RAZEM	1.120
6	KNR 4-01 0202-03 podest schody ława	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm $0.888*1.6*6$ $0.888*4*16$ $0.888*1.6*14$	kg kg kg kg	 8.525 56.832 19.891	
				RAZEM	85.248
7	KNR-W 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego $0.6*1.6*(0.8+0.8)+0.28*1.6*1.2$	m ³ m ³	 2.074	
				RAZEM	2.074
8	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych $0.9*1.4+1.4*3.1+0.28*1.6*1.2$	m ² m ²	 6.138	
				RAZEM	6.138
9	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego $1.6*1.4*0.15+1.6*0.28*3+1.6*0.6*0.2$	m ³ m ³	 1.872	
				RAZEM	1.872
10	KNR 4-01 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem $1.4*1.6*2+0.8*1.4*2$	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
11	KNR-W 4-01 0304-02 analogia	Murowanie ścian z bloczków betonowych $0.6*2*[1.4+1.6]*0.38$	m ³ m ³	 1.368	
				RAZEM	1.368
12	KNR-W 4-01 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem $1.0*2*[1.4+1.6]$	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona $0.8*1.4*4+0.25*1.4*2$	m ² m ²	 5.180	
				RAZEM	5.180
14	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych $1.6*1.4+4*0.19*1.6+0.8*1.4*2$	m ² m ²	 5.696	
				RAZEM	5.696
15	KNR AT-31 0601-02	Malowanie schodów i murka farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonejące kolor szary 5.696	m ² m ²	 5.696	
				RAZEM	5.696
16	KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytym stalowym - jednostronnie /rury stalowe fi 35 mm/ malowane farbą do metalu na podkładzie przeciwrzdzewnym w kolorze stalowym mocowane do betonu, słupki zakończone pierścieniem maskującym -analogia 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
17	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III $9.0*0.9*0.8$	m ³ m ³	 6.480	
				RAZEM	6.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ³		
		2.074	m ³	2.074	
				RAZEM	2.074
19	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m ³		
		2.074	m ³	2.074	
				RAZEM	2.074