

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Gliwicka 73/6					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- miejscowe odbicie luźnych tynków po uzunietych tapetach-30%ścian i 25% sufitów (4.2+5.04+5.36+4.83)*3.11*0.2+23.67*0.25	m ² m ²	 18.003	
				RAZEM	18.003
2	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych - analogia-30%ścian i 25% sufitów (4.2+5.04+5.36+4.83)*3.11*0.2+23.67*0.25	m ² m ²	 18.003	
				RAZEM	18.003
3	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych i sufitów o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania - obmiar j.w.-analogia 18.003	m ² m ²	 18.003	
				RAZEM	18.003
4	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. 5 m2 w 1 miejscu (4.2+5.04+5.36+4.83)*3.11*0.2+23.67*0.25	m ² m ²	 18.003	
				RAZEM	18.003
5	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z paneli wraz z listwami systemowymi- analogia 23.67	m ² m ²	 23.670	
				RAZEM	23.670
6	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 23.67	m ² m ²	 23.670	
				RAZEM	23.670
7	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 23.67	m ² m ²	 23.670	
				RAZEM	23.670
8	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennne z polichlorku winylu klejone 4.2+5.04+5.36+4.83	m m	 19.430	
				RAZEM	19.430
9	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach drewnianych; rozstaw profili nośnych 60 cm z otworem wentylacyjnym umożliwiającym cyrkulację powietrza w przestrzeni pod płytami- analogia 23.67	m ² m ²	 23.670	
				RAZEM	23.670
10	KNR AT-02 2051-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 8cm - z otworem wentylacyjnym umożliwiającym cyrkulację powietrza w przestrzeni pod płytami (4.2+5.04+5.36)*3.11	m ² m ²	 45.406	
				RAZEM	45.406
11	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- ściany i sufit 45.406+23.67	m ² m ²	 69.076	
				RAZEM	69.076
12	KNNR 3 0605-0501	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ściany farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogąszonego oraz przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności całość +uzupełnienie powierzchni po usuniętych kasetonach i karniszach 4.83*3.11	m ² m ²	 15.021	
				RAZEM	15.021
13	KNR 2-02 1301-01	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych- postawienie pieca o kubaturze 0,74m3 wraz z fundamentem-analiza własna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02 1301-01	opinia kominiarska powykonawcza-analiza własna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i utylizację 1.75	m ³ m ³	 1.750	
				RAZEM	1.750
16	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 1.75	m ³ m ³	 1.750	
				RAZEM	1.750